

燃气安全记心中,欢欢乐乐过寒冬

□半岛记者 韩英子 整理

燃气与大家生活息息相关,用气安全关系到家家户户。燃气事故一旦发生,其可能造成的危害程度远远超过我们的想象,因此在日常生活中,要掌握安全知识,杜绝危险发生。

1、燃气用胶管应使用专用耐油橡胶管,使用寿命一般不超过18个月,长度不应超过2米。橡胶管不得穿墙越室,并要定期检查,发现老化或损坏需及时更换,建议使用“金属软管”。

2、烹调时,厨房内应随时有人照料,避免汤水溢出熄灭炉火,导致燃气泄漏。

3、燃气器具每次使用后必须关闭开关;每次使用前必须确认其开关在关闭的位置上,才可点火用气。

4、每次用气完毕,特别是外出和夜间入睡前,应关闭管道上的灶前阀门。

5、日常检漏,常用方法是涂抹肥皂水,切不可用明火检查。

6、为了及时发现燃气的泄漏,建

议在高处安装家庭用可燃气体泄漏报警器;另备灭火器以防初期火灾。

7、管道燃气用气“六”不准:

(1)不准用户自行改动供气设施,若因装修需改动,必须向供气单位申请,并由专业人员施工。

(2)不准将燃气阀门、燃气表、减压阀暗埋墙内。

(3)不准将燃气钢制管道埋墙暗敷。

(4)不准将安装燃气表、灶、管道、阀门的位置改作卧室、卫生间。

(5)不准在管道上悬挂杂物。

(6)不准在使用管道燃气的厨房内同时使用裸露电炉、煤炉等明火设施。

8、漏气处理

(1)迅速关闭气源总阀。

(2)严禁开、关任何电器和使用房内电话。

(3)熄灭一切火种。

(4)迅速打开门窗,让泄漏燃气散发到室外。

(5)到户外拨打抢修电话,通知供气单位派员处理。

(6)发现邻居家管道燃气泄漏,

应敲门通知,切勿使用门铃(防止电火花引起燃气爆炸)。

(7)如果事态严重,应立即撤离现场,拨打燃气抢修电话或110、119电话报警。

9、安装燃气报警器

燃气就是可燃气体,常见的燃气包括液化石油气、人工煤气、天然气。燃气泄漏探测器就是探测燃气浓度的探测器,其核心原部件为气敏传感器,安装在可能发生燃气泄漏的场所,当燃气在空气中的浓度超过设定值探测器就会被触发报警,并对外发出声光报警信号,如果连接报警主机和接警中心则可联网报警,同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等,保障生命和财产的安全。

10、发现有火灾这样灭

灭火的方法不少,常见的的基本方法主要有四种:

(1)冷却法。例如用水和二氧化碳直接喷射燃烧物,降低燃烧物的温度,以及往火源附近未燃烧物上喷洒灭火剂,防止形成新的火点。

(2)窒息法。例如用不燃或难燃的石棉被、湿麻袋、湿棉被等捂盖燃

烧物,用沙土埋没燃烧物,减少燃烧区域的氧气量,使火焰熄灭。

(3)隔离法。使燃烧物和未燃烧物隔离,限制燃烧范围。例如将火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物搬走;关闭可燃气体、液体管路的阀门,减少和阻止可燃物进入燃烧区内;堵截流散的燃烧液体。

(4)抑制法。例如往燃烧物上喷射干粉等灭火剂,可中断燃烧的连锁反应,达到灭火的目的。

11、拨打119后这样说

发现火情不要惊慌失措,要及时报警。火警电话号码119,小孩子也能记住,但是拨通之后怎么说却大有讲究。

火警电话打通后,应讲清着火单位,所在区县、街道、门牌或乡村的详细地址。要讲清什么东西着火、起火部位、燃烧物质和燃烧情况,火势怎样。报警人要讲清自己的姓名、工作单位和电话号码。

报警后要派专人在街道路口等候消防车到来,指引消防车去往火场,以便迅速、准确地到达起火地点。



人仁建业
市南区人社局 半岛都市报
主办

“蓝洽会”引进 21名高层次人才

市南区人社局紧抓“蓝洽会”
机遇,积极开展项目合作

□半岛记者 高晓飞 通讯员 张会娟 报道

本报讯 为做好高层次人才引进工作,吸引海内外高层次人才来青创新创业,市南区人社局紧紧抓住“第18届中国青岛蓝色经济国际人才暨产学研合作洽谈会”(以下简称“蓝洽会”)机遇,积极组织辖区内企事业单位、科研院所和产业园区,开展海外高层次人才、创新创业团队信息采集和项目对接工作。

据了解,市南区人社局通过分析市南人才大数据,对企业进行精准化电话邀约和实地走访调研,共电话邀400余家,实地走访150余家,征集海内外人才、技术合作项目需求共计62个。

通过充分的前期准备,本届“蓝洽会”上,市南区共有15家企事业单位与21名海外高层次人才成功对接,其中9人为博士以上学历,12人为硕士学历,分别来自美国、英国、德国、澳大利亚等国家,毕业于剑桥大学、纽约大学、加利福尼亚大学等高校。合作项目涉及生物医药、电子信息、新能源、金融财务、城市规划等多个领域,主要以技术合作、创业投资、人才引进等形式进行合作。据悉,市南区人社局还将通过海外引才引智工作站、赴外招聘团组、人才网站平台等渠道扩大引才引智影响力。

居民作品



▲菊 天山社区 王明亮



▲书画作品 仙游路社区 谷鹏



暖气漏水时的 应急处理方法

□半岛记者 韩英子

供热季来临,很多居民会遇到暖气漏水的问题,如果出现了暖气漏水情况时,可采取以下应急处理方法,以避免财产损失。

1、暖气片爆裂:立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上,减少水流量,降低热水喷涌造成的损失,分户控制的用户尽快关闭暖气片前端阀门和入户阀门,并立即与所在区域换热站专业维修人员联系。

2、放风阀断裂:如果不小心的将放风阀弄断,立即用手或毛巾等物品将其堵上,让他人找一根圆形的筷子,用筷子把

漏水处钉死后,分户控制的用户尽快关闭暖气片前端阀门和入户阀门,并立即与所在区域换热站专业维修人员联系。

3、暖气管连接处漏水:暖气管连接处一旦漏水,用毛巾或抹布将管轻轻缠上,留出一段放到盆里,让水流到盆里,拨打所在区域的换热站供热维修电话,请专业人员维修。千万不可自行处理维修,一旦处理不好,连接处断开将会给您造成巨大的损失。

4、暖气支管砂眼:暖气支管砂眼漏水,把毛巾或抹布缠在管上,留出一段放到盆里,将水引流到盆里,分户控制的用户尽快关闭暖气片前端阀门和入户阀门。